



## Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen Erkennungsweite: 24m

IP32



- Rettungszeichen in Cristal-Light-Technologie für optimierte Ausleuchtung
- Gehäuse aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Verringerter Bedarf an Sicherheitsleuchten durch Lichtaustrittsfenster zur Rettungswegbeleuchtung
- Optimierte Ausleuchtung durch Aluminium Reflektor
- Ausleuchtung im Notbetrieb Normen konform (> 100cd/m<sup>2</sup>)

- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

### Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium / Stahlblech, verzinkt
Farbe:	eloxiert (silber), weiß (RAL 9016)
Displayscheibe:	Acrylglas
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	I
Montage:	Wandanbau, Deckenanbau, Pendel, Kette, Ausleger (Option: ESP-Schnellbestigung)
Maße (HxBxT):	Gehäuse: 67 x 270 x 61 mm
Scheibe:	135 x 240 mm

### BESTELL-CODE FÜR ALPHA: AL7-(B)-(C)-(D)-(F)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten	(D) Technikvarianten
0- silber eloxiert	E***.** EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
1- weiß (RAL 9016)	**Leuchtmittel SL12 (12xLED 90Lm) T5 (6W T5 360Lm)
X- RAL-Farbe nach Wahl	***Nennspannung (V): 230 / 115 / 60 / 48 / 24
- W Wandanbau	C*-220-** EVG zent. Versorg. AC/DC 230V, überwacht
- D Deckenanbau	**Leuchtmittel SL12 (12xLED 90Lm) T5 (6W T5 360Lm)
- K Kette	*Adressbaustein: L = LBG / B = ADB
- P* Pendel	U = SELECTA / X = kundenspezifisch
*Pendellänge (m): 3 = 0,3	Z3-SL12 Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h,12*LED (60Lm)
5 = 0,5	ZX3-SL12 Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h,12*LED (60Lm)
10 = 1,0	mit schaltbarem Dauerlicht
- U* *(A)=Ausleger	ZX3-DA-SL12 Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h,12*LED (60Lm)
* (D)=Deckenmontage	mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface
* (P)=Pendelmontage	(lieferbar 1.Quartal 2013)
* (W)=Wandmontage	X3-**-LW Einzelbatt. Autotest, Notbetr. 3h, 6*P-LED 0,5W (200Lm)
U=ESP-Schnellbefestigung	NiMH Akku, mit schaltbarem Dauerlicht
	**Option: (DA) Interface für Fernüberwachung DLI-Z64

Pendelausführung



Wandmontage



Wandausleger

