



Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen Erkennungsweite: 24m



- Rettungszeichenleuchte in „Flat-Screen“ Optik
- Universelle Anwendung - eine Leuchte für alle Montagearten
- Komplett mit Zubehör für Wand & Deckenmontage
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Incl. 4 steckbare Piktogramme - Fluchtwegrichtung
1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m²



- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Gehäuse:	Kunststoff (PBT VALOX) weiß - Option: Titansilber
Piktogrammrahmen:	Aluminium, weiß (RAL 9016) - Option: eloxiert/Titansilber
Displayscheibe:	Acrylglas
Piktogramme:	4 Folien 0,4 mm Polycarbonat bedruckt
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	II
Montage:	Universal Wand- und Deckenaufbau
Sichtbare Maße (HxBxT):	Wandaufbaumontage 260 x 142 x 45 mm Deckenaufbaumontage 260 x 186 x 130 mm Einbauöffnung: 225 x 118 mm / Einbautiefe: 26 mm

BESTELL-CODE FÜR AVATARA: AR6-(B)-(C)-(D)-(F)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten		(D) Technikvarianten	
1-	Gehäuse und Rahmen weiß (RAL9016)	E***-SL15	EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
2-	Gehäuse weiß / Rahmen Titansilber		***Nennspannung (V): 230 / 115 / 60 / 48 / 24
3-	Gehäuse Titansilber / Rahmen weiß	C*-220-SL15	EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 220V
4-	Gehäuse und Rahmen Titansilber		*Adressbaustein: L = LBG / B = ADB
- UM	Universalmontage	Z3-SL15	U = SELECTA / X = kundenspezifisch
- S-15	mit Zubehör für Seilmontage L=1500 mm	ZX3-SL15	Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 15*LED (75Lm)
- S-30	mit Zubehör für Seilmontage L=3000 mm inklusive Verdrehenschutz	X3-DA-SL15	Einzelbatterie Autotest BS o. DS, 15*LED, mit Interface für Anschluss an Überwachung DLI-Z64
		ZX3-DA-SL15	Einzelbatt. Autotest, Notbetr. 3h, 15*LED, mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1. Quartal 2013)

Deckenmontage



Wandmontage - Ausleger



Wandmontage

