

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen

Erkennungsweite: 32m



- Rettungszeichenleuchte in „Flat-Screen“ Optik
- Universelle Anwendung - eine Leuchte für alle Montagearten
- Komplett mit Zubehör für Wand & Deckenmontage
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Incl. 4 steckbare Piktogramme - Fluchtwegrichtung
1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m²

- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

IP32



Technische Daten

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse: | Kunststoff (PBT VALOX) weiß - Option: Titansilber |
| Piktogrammrahmen: | Aluminium, weiß (RAL 9016) - Option: eloxiert/Titansilber |
| Displayscheibe: | Acrylglas |
| Piktogramme: | 4 Folien 0,4 mm Polycarbonat bedruckt |
| Schutzart: | IP32 |
| Schutzklasse: | II |
| Montage: | Universal Wand- und Deckenaufbau |
| Sichtbare Maße (HxBxT): | Wandaufbaumontage 340 x 182 x 45 mm Deckenaufbaumontage 340 x 226 x 130 mm Einbauöffnung: 225 x 118 mm / Einbautiefe: 26 mm |

BESTELL-CODE FÜR AVATARA: AR8-(B)-(C)-(D)-(F)

| (B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten | | (D) Technikvarianten | |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1- | Gehäuse und Rahmen weiß (RAL9016) | E***-SL21 | EVG für zentrale Versorgung an AC/DC ***Nennspannung (V): 230 / 115 / 60 / 48 / 24 |
| 2- | Gehäuse weiß / Rahmen Titansilber | | |
| 3- | Gehäuse Titansilber / Rahmen weiß | C*-220-SL21 | EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 220V *Adressbaustein: L = LBG / B = ADB |
| 4- | Gehäuse und Rahmen Titansilber | | U = SELECTA / X = kundenspezifisch |
| - UM | Universalmontage | Z3-SL21 | Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 21*LED (105Lm) |
| | | ZX3-SL21 | Einzelbatterie Autotest BS o. DS, 21*LED, mit schaltbarem Dauerlicht |
| - S-15 | mit Zubehör für Seilmontage L=1500 mm | X3-DA-SL21 | Einzelbatterie Autotest BS o. DS, 21*LED, mit Interface für Anschluss an Überwachung DLI-Z64 |
| - S-30 | mit Zubehör für Seilmontage L=3000 mm inklusive Verdrehenschutz | ZX3-DA-SL21 | Einzelbatt. Autotest, Notbetr. 3h, 21*LED, mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1. Quartal 2013) |

Deckenmontage



Wandmontage



Wandmontage - Ausleger

