

## Scheibenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen Erkennungsweite: 34m



- Neues Gehäusedesign für Montage- und Anschluss-Komfort
- Durchgangsverdrahtung für Leitungen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Piktogramm-Set für planerische Freiheiten, Fluchtwegrichtung 1- oder 2-seitig individuell selbst bestimmbar
- Einfache Wartung, werkzeugloses öffnen des Gehäuses
- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200cd/m<sup>2</sup>

- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

### Technische Daten

Gehäuse:	verzinktes Stahlblech, silbergrau (RAL 9006)
Blende:	weiß (RAL 9016) / silbergrau (RAL 9006) / RAL nach Vorgabe
Displayscheibe:	Acrylglas
Piktogrammfolien:	PET
Schutzart:	IP32
Schutzklasse:	I
Montage:	Wandanbau, Deckenanbau
Maße (HxBxT):	Gehäuse: 76 x 338 x 53 mm
Scheibe:	173 x 320 x 10 mm
Zubehör (Deckenmontage):	Auslegearm, Einarm-Pendel, Kettenbefestigung

### BESTELL-CODE FÜR CONTURA: CL8-(B)-(C)-(D)-(F)


(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten		(D) Technikvarianten	
1-	weiß (RAL 9016)	E***-SL12	EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
2-	silbergrau (RAL 9006)		Leuchtmittel 18xSMD-LED
X-	RAL-Farbe nach Wahl		***Nennspannung (V): 230 / 115 / 60 / 48 / 24
		C*-220-SL12	EVG zent. Versorg. AC/DC 230V, überwacht
- W	Wandanbau		Leuchtmittel 18xSMD-LED
- D	Deckeneinbau		*Adressbaustein: L = LBG / B = ADB
- K	Kette		U = SELECTA / X = kundenspezifisch
- AA	Auslegarm	Z3-SL12	Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 18*LED (90Lm)
- ZP*	Zentral-Pendel rund 13 mm	ZX3-SL12	Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 18*LED mit schaltbarem Dauerlicht
	*Pendellänge (cm):		
	5 = 50	ZX3-DA-SL12	Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 18*LED mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1.Quartal 2013)
	10 = 100		
	X = Sonderlänge	X3-DA-LW	Einzelbatterie Autotest BS/DS, 6*P-LED 0,5 W mit Interface für Fernüberwachung DLI-Z64

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Wandausleger



LED - Ausführung



Pendel

