

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen

Erkennungsweite: 47m



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Universelle Anwendung - Montagezubehör für Wand-, Decken- und Kettenbefestigung enthalten
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 3 steckbare Piktogramme- Fluchtwegrichtung ein- oder zweiseitig individuell selbst bestimmbar
- Integrierter Lichtaustritt nach unten zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung

- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200 cd/m²
- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	silber eloxiert, Option: weiß (RAL9016), RAL-Farbe nach Wahl
Displayscheibe:	Polycarbonat, opal
Reflektor:	Polycarbonat, weiß
Schutzart:	IP43 (abgerundete Ecken)
	Option: IP54 (abgerundete Ecken)
Schutzklasse:	I
Montage:	Universal mit Zubehör für Wand-, Decken-, Kettenmontage
Zubehör:	Ausleger, Pendel
Maße (HxBxT):	260 x 260 x 84 mm

BESTELL-CODE FÜR DISPLAY: D3-(B)-(C)-(D)-(F)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten

0	abgerundet m. Lichtaustritt, IP43
1	abgerundet oh. Lichtaustritt, IP43
2	abgerundet m. Lichtaustritt, IP54
3	abgerundet oh. Lichtaustritt, IP54
0-	silber eloxiert
1-	weiß (RAL 9016)
X-	RAL-Farbe nach Wahl
-AA	Ausleger
-P*	Pendel
	*Pendellänge (m): 3 = 0,3
	5 = 0,5
	10 = 1,0
-UM	Universal (Wand-, Decken-, Kettenmontage) (nicht IP54, möglich bei Ausführung in IP32 und IP43)

(D) Technikvarianten

E***- **	EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
	***Nennspannung (V): 230 (115 / 60 / 48 / 24 nur LED)
C*-220-**	Funktionsüberwachtes EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 220V
	**Leuchtmittel: T5 (6W) LW (6P-LED 3W 330 LM)
	SL 12 (12 x LED 60Lm)
	*Adressbaustein: L = LBG / B = ADB
	U = SELECTA / X = kundenspezifisch
Z3-SL12	Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 12*LED (60Lm)
ZX3-SL12	Einzelbatterie Autotest BS o. DS, Notbetrieb 3h, 12*LED, mit schaltbarem Dauerlicht
ZX3-DA-SL12	Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 12*LED, mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1. Quartal 2013)

Pendel



Kettenmontage



Wandausleger

