



## Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen Erkennungsweite: 26m

IP32

IP43

IP54



- Robuste Alu-Profilleuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Universelle Anwendung - Montagezubehör für Wand-, Decken- und Kettenbefestigung enthalten
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 3 steckbare Piktogramme- Fluchtwegrichtung ein- oder zweiseitig individuell selbst bestimmbar
- Integrierter Lichtaustritt nach unten zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung

- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200 cd/m<sup>2</sup>
- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

### Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	silber eloxiert, Option: weiß (RAL9016), RAL-Farbe nach Wahl
Displayscheibe:	Polycarbonat, opal
Reflektor:	Polycarbonat, weiß
Schutzart:	IP32 (abgewinkelte Ecken, 90°) IP43 (abgerundete Ecken) Option: IP54 (abgerundete Ecken)
Schutzklasse:	I
Montage:	Universal mit Zubehör für Wand-, Decken-, Kettenmontage
Zubehör:	Ausleger, Pendel
Maße (HxBxT):	165 x 290 x 84 mm

### BESTELL-CODE FÜR DISPLAY: D4-(B)-(C)-(D)-(F)


- (B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten
- 0 abgerundet m. Lichtaustritt, IP43
  - 1 abgerundet oh. Lichtaustritt, IP43
  - 2 abgerundet m. Lichtaustritt, IP54
  - 3 abgerundet oh. Lichtaustritt, IP54
  - 5 abgewinkelt m. Lichtaustritt, IP32
  - 6 abgewinkelt oh. Lichtaustritt, IP32
  - 0- silber eloxiert
  - 1- weiß (RAL 9016)
  - X- RAL-Farbe nach Wahl
  - AA Ausleger
  - P\* Pendel
  - \*Pendellänge (m): 3 = 0,3  
5 = 0,5  
10 = 1,0
  - UM Universal (Wand-, Decken-, Kettenmontage) (nicht IP54, möglich bei Ausführung in IP32 und IP43)

- (D) Technikvarianten
- E\*\*\*- \*\* EVG für zentrale Versorgung an AC/DC  
\*\*\*Nennspannung (V): 230 (115 / 60 / 48 / 24 nur LED)
  - C\*-220-\*\* Funktionsüberwachtes EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 220V
  - \*\*Leuchtmittel: T5 (6W) LW (6P-LED 3W 330 LM)  
SL 12 (12 x LED 60Lm)
  - \*Adressbaustein: L = LBG / B = ADB  
U = SELECTA / X = kundenspezifisch
  - Z3-SL12 Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 12\*LED (60Lm)
  - ZX3-SL12 Einzelbatterie Autotest BS o. DS, Notbetrieb 3h, 12\*LED, mit schaltbarem Dauerlicht
  - ZX3-DA-SL12 Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 12\*LED, mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1. Quartal 2013)

Pendel



Kettenmontage



Wandausleger

