



Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen Erkennungsweite: 38m

IP32

IP43

IP54



- Robuste Alu-Profileuchte, ohne Werkzeug zu öffnen
- Universelle Anwendung - Montagezubehör für Wand-, Decken- und Kettenbefestigung enthalten
- Montagearten erweiterbar durch Zubehör
- Inklusive 3 steckbare Piktogramme- Fluchtwegrichtung ein- oder zweiseitig individuell selbst bestimmbar
- Integrierter Lichtaustritt nach unten zur zusätzlichen Rettungswegbeleuchtung

- Ausleuchtung der Piktogramme Normen konform 200 cd/m²
- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Gehäuse:	Aluminium
Farbe:	silber eloxiert, Option: weiß (RAL9016), RAL-Farbe nach Wahl
Displayscheibe:	Polycarbonat, opal
Reflektor:	Polycarbonat, weiß
Schutzart:	IP32 (abgewinkelte Ecken, 90°) IP43 (abgerundete Ecken) Option: IP54 (abgerundete Ecken)
Schutzklasse:	I
Montage:	Universal mit Zubehör für Wand-, Decken-, Kettenmontage
Zubehör:	Ausleger, Pendel
Maße (HxBxT):	210 x 420 x 84 mm

BESTELL-CODE FÜR DISPLAY: D6-(B)-(C)-(D)-(F)

- (B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten
- 0 abgerundet m. Lichtaustritt, IP43
 - 1 abgerundet oh. Lichtaustritt, IP43
 - 2 abgerundet m. Lichtaustritt, IP54
 - 3 abgerundet oh. Lichtaustritt, IP54
 - 5 abgewinkelt m. Lichtaustritt, IP32
 - 6 abgewinkelt oh. Lichtaustritt, IP32
 - 0- silber eloxiert
 - 1- weiß (RAL 9016)
 - X- RAL-Farbe nach Wahl
 - AA Ausleger
 - P* Pendel
 - *Pendellänge (m): 3 = 0,3
5 = 0,5
10 = 1,0
 - UM Universal (Wand-, Decken-, Kettenmontage) (nicht IP54, möglich bei Ausführung in IP32 und IP43)

- (D) Technikvarianten
- E***- ** EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
***Nennspannung (V): 230 (115 / 60 / 48 / 24 nur LED)
 - C*-220-** Funktionales überwachtes EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 220V
**Leuchtmittel: T5 (6W) LW (6P-LED 3W 330 LM)
SL 18 (18 x LED 90Lm)
 - *Adressbaustein: L = LBG / B = ADB
U = SELECTA / X = kundenspezifisch
 - Z3-SL18 Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 18*LED (90Lm)
 - ZX3-SL18 Einzelbatterie Autotest BS o. DS, Notbetrieb 3h, 18*LED, mit schaltbarem Dauerlicht
 - ZX3-DA-SL18 Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 18*LED, mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1. Quartal 2013)

