



Rettungszeichenleuchte und Sicherheitsleuchte Erkennungsweite: 28m

- IP65
-
-
- CE
-
- T5
8W
- LED
-
- 3h
- 8h
- AUTO TEST
-
-
-
-

- Flache, einbaubare Vollkunststoffleuchte
- Auch als Sicherheitsleuchte lieferbar
- Rettungswegkennzeichnung 1- oder 2-seitig
- 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch hohe Abdeckung möglich
- Optimierte Lichtverteilung durch weißen Reflektor und Fresnel Optik

- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Gehäuse:	Kunststoff, ABS weiß
Abdeckung:	Polycarbonat, klar mit Fresneloptik Polycarbonat, opal für 2-seitige Rettungswegkennzeichnung
Reflektor:	Kunststoff, ABS weiß
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II
Montage:	Wandanbau / Deckenanbau / Deckeneinbau
Maße (HxBxT):	148 x 360 x 60 mm (Version WD) 148 x 360 x 230 mm (Version D/ED) mit hoher, opaler Haube 148 x 360 x 250 mm (Version D/ED) mit Scheibe in highlight Ausführung 140 x 352 mm (Ausschnitt für versenkten Einbau)

BESTELL-CODE FÜR EPSILON: EP-(B)-(C)-(D)-(F)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten

- H hohe, opale Haube
- D Deckenanbau -
- ED Deckeneinbau -
- für 2-seitige Beschriftung
- P flache, klare Haube mit Fresneloptik
- WD Wand-/Deckenanbau
- D Deckenanbau -
- ED Deckeneinbau -
- mit Scheibe in highlight Ausführung
für 2-seitige Beschriftung

(D) Technikvarianten

- E-220- **** EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
- C*-220- **** Funktionsüberwachtes EVG für zentrale Versorgung an AC/DC 220V
- ****Leuchtmittel: T5 (8W) SL18 (18 x LED 0,1W)
- *Adressbaustein: L = LBG / B = ADB
- U = SELECTA / X = kundenspezifisch
- ZH3- **** Einzelbatterie Autotest, BS o. DS, Notbetrieb 3h
- ZX3- **** Einzelbatterie Autotest, BS o. DS, Notbetrieb 3h mit schaltbarem Dauerlicht
- ZX8- **** Einzelbatterie Autotest, BS o. DS, Notbetrieb 8h mit schaltbarem Dauerlicht
- ZX3-DA-**** Einzelbatterie Autotest, BS o. DS, Notbetrieb 3h mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1. Quartal 2013)
- ****Leuchtmittel: SL08 (40Lm), SL18 (90Lm)

mit Piktogrammscheibe



Deckenmontage mit hoher Haube



Sicherheitsleuchte

