

Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen

Erkennungsweite: 44m

IP43



- Vollkunststoff Hinweisleuchte in Würfelform zur zentralen Rettungswegkennzeichnung
- Allseitig beschriftbare opale Acrylglashaube
- Komplett mit Montagezubehör und Piktogrammfolien zur Fluchtwegkennzeichnung
- Elektrischer Anschluß für Leitungen bis 2,5 mm², doppelpolig ausgelegt für Durchgangsverdrahtung

- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Socket:	Duroplast
Haube:	PMMA (Acryl)
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	I
Montage:	Wand- oder Deckenbefestigung
Zubehör:	Kette, Zentralpendel
Maße (HxBxT):	270 x 247 x 247 mm

BESTELL-CODE FÜR QUADRO: QA-(B)-(C)-(D)-(F)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten


(D) Technikvarianten

- K Kettenbefestigung
- ZP Zentralpendel
- Option:
- Pendellänge:
- 30 / 50 / 100 cm
- Sonderlänge

-WD Wand- oder Deckenmontage

- E***-LW EVG für zentrale Versorgung an AC/DC
Leuchtmittel 3 x 1W P-LED (200 Lm)
***Nennspannung (V): 230/115/60/48/24
- C*-220-LW EVG zent. Versorgung an AC/DC 230V, überwacht
Leuchtmittel 3 x 1W P-LED (200 Lm)
*Adressbaustein:
L = LBG / B = ADB
U = SELECTA / X = kundenspezifisch
- X3**-LW Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 3*P-LED 1W
NiMH Akku, mit schaltbarem Dauerlicht
**Option: (DA) Interface für Fernüberwachung DLI-Z64

Kettenbefestigung



Zentralpendel



Sicherheitsleuchte

