


Rettungszeichenleuchte zur Kennzeichnung von Rettungswegen

Erkennungsweite: 26m



- Vollkunststoff Hinweisleuchte in Würfelform zur zentralen Rettungswegkennzeichnung
- Allseitig beschriftbare opale Acrylglashaube
- Komplett mit Montagezubehör und Piktogrammfolien zur Fluchtwegkennzeichnung
- Elektrischer Anschluß für Leitungen bis 2,5 mm², doppelpolig ausgelegt für Durchgangsverdrahtung

- Langlebig und energiesparend durch weiße LED
- Automatischer Selbsttest für Einzelbatterieausführung
- Optionale Schnittstelle zum Anschluss an eine Fernüberwachung nach DIN EN 62386-202 (z.B. DLI-Z64)
- Optionale Adressbausteine zur automatischen Überwachung einschließlich Störungsmeldung nach EN 62034 (zentrale Versorgung)

Technische Daten

Socket:	Stahlblech, Zinkor Ausführung
Haube:	PMMA (Acryl)
Schutzart:	IP43
Schutzklasse:	I
Montage:	Wand- oder Deckenbefestigung
Maße (HxBxT):	175 x 175 x 175 mm

BESTELL-CODE FÜR QUADRO: QM-(B)-(C)-(D)-(F)

(B) (C) Gehäuse- und Montagevarianten

-K	Kettenbefestigung
-ZP	Zentralpendel
	Option:
	Pendellänge:
	30 / 50 / 100 cm
	Sonderlänge
-WD	Wand- oder Deckenmontage

(D) Technikvarianten

E***-LW	EVG für zentrale Versorgung an AC/DC Leuchtmittel 3 x 1W P-LED (200 Lm) ***Nennspannung (V): 230/115/60/48/24
C*-220-LW	EVG zent. Versorgung an AC/DC 230V, überwacht Leuchtmittel 3 x 1W P-LED (200 Lm) *Adressbaustein: L = LBG / B = ADB U = SELECTA / X = kundenspezifisch
Z3-LW	Einzelbatterie DS, Notbetrieb 3h, 3 x 1W P-LED
ZX3-LW	Einzelbatterie Autotest, BS o. DS, 3 x 1W P-LED mit schaltbarem Dauerlicht
ZX3-DA-LW	Einzelbatterie Autotest, Notbetrieb 3h, 3 x 1W P-LED, mit schaltbarem Dauerlicht & DLI-Z64 Interface (lieferbar 1. Quartal 2013)



Kettenbefestigung



Pendel



Aufhelligungsleuchte

