



## ACCIAIO

**Hohe Schutzart und hohe Schlagfestigkeit.** Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Kappen aus Kunststoff, Scheibe aus Hartglas. Kappen und Scheibe fest mit dem Gehäuse verbunden. Lichtlenkung durch hochglänzenden Aluminium-Reflektor. Explosionsgeschützt für Zone 2 (II 3G Ex nA IIB T4) und Zone 22 (II 3D Ex tD A22 T100). Extrem beständig gegen mechanische und chemische Beanspruchung.

Versionen für Wand- und Deckenanbau mit schwenkbaren Halterung oder für Kette / Seil

## MONTAGEARTEN



## TECHNISCHE DATEN

<b>Gehäuse:</b>	Stahlblech, verzinkt, grau (RAL 7040)	<b>Lebensdauer <math>L_{80B_{20}}</math>:</b>	50.000 h
<b>Kappen:</b>	Polycarbonat / Polybutylenterephthalat, grau (RAL 7040)	<b>Farbstabilität:</b>	3 SDCM
<b>Scheibe:</b>	Hartglas, strukturiert		
<b>Reflektor:</b>	Aluminium, glänzend		



## EINZELBATTERIE


<b>Netzversorgung:</b> 198 V–254 V/50 Hz	<b>Umgebungstemperatur:</b> LTO: -40 °C bis +40 °C Classic: 0 °C bis +40 °C
<b>Schaltung:</b> Dauer oder Bereitschaft	<b>Schutzklasse:</b> I

## DEZENTRALE VERSORGUNG


<b>Batterieversorgung:</b> 24 V +/- 20% DC	<b>Umgebungstemperatur:</b> -20 °C bis +40 °C
<b>Netzversorgung:</b> 24 V +/- 20% DC	<b>Schutzklasse:</b> III

## ZENTRALE VERSORGUNG


<b>Batterieversorgung:</b> 176 V–276 V	<b>Umgebungstemperatur:</b> -20 °C bis +40 °C
<b>Netzversorgung:</b> 198 V–254 V/50 Hz	<b>Schutzklasse:</b> I



Lichtverteilungskurve



Wand- & Deckenanbau



Wand- & Deckenanbau schwenkbar



## EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		
Wandanbau, Deckenanbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung								
37090	37091	37092	32	400 lm	200 lm	55 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest	Logica	
Wandanbau, Deckenanbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung								
15030	15030	15031	32	400 lm	200 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	10 VA
15032 <sup>1</sup>	15032 <sup>1</sup>	15033 <sup>1</sup>	32	800 lm	270 lm	NiMH 7,2V / 1,7 Ah	NiMH 7,2V / 1,7 Ah	1,7 VA

## SICURO<sup>LED</sup> DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Wandanbau, Deckenbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung			
32092 <sup>1</sup>	32	800 lm	8 W <sup>2</sup>
		1.600 lm	16 W <sup>2</sup>

## SICURO<sup>LED</sup> ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Wandanbau, Deckenbau, Kette / Seil für Rettungswegbeleuchtung				
31053	32	1.600 lm	25 VA / 22,8 W <sup>2</sup>	

<sup>1</sup> Nur für Bereitschaftsschaltung

<sup>2</sup> Programmierbar über Dezentrale oder Zentrale Versorgung

### Im Lieferumfang enthalten

Bestell-Nr.	Beschreibung
20122	Wand- und Deckenanbau-Halterung, schwenkbar