PIANA LED

Rettungszeichenleuchte mit eckigem Gehäuse, Frame-Display und Light-Guide-Panel. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Folien.

Version für Wandanbau, Deckenanbau, Deckeneinbau und Seilpendel

MONTAGEARTEN

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse:	ABS (RAL 9003)
Rahmen:	ABS (RAL 9003)
Folie:	PMMA, bedruckt

EINZELBATTERIE

Netzversorgung:
198 V–254 V/50 Hz

Schaltung:
Dauer oder Bereitschaft

Umgebungstemperatur:
LTO : -20 °C bis +50 °C
Classic: 0 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
II

DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
24 V +/- 20% DC

Netzversorgung:
24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
III

ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
176 V–276 V

Netzversorgung:
198 V–254 V/50 Hz

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
II



Wandanbau



Deckenanbau



Deckeneinbau



Seilpendel

EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	E	LED	t		S~
Wandanbau, Deckenanbau							
37168	**37169**	**37170**	24 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37171	**37172**	**37173**	30 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Seilpendel							
37174	**37175**	**37176**	24 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
37177	**37178**	**37179**	24 m	28	1 h / 3 h / 8 h	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	E	LED	t		S~	P=
Wandanbau, Deckenanbau						
N94100AT	24 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94101AT	24 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94110AT	30 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94111AT	30 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,6 Ah	6 W / 3,5 VA	
Seilpendel						
N94102AT	24 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94103AT	24 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94112AT	30 m	14	1 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	
N94113AT	30 m	14	3 h	NiCd 3,6 V / 0,9 Ah	6 W / 3,5 VA	

SICURO DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	E	LED	P=
Wandanbau, Deckenanbau			
32085	24 m	28	2,9 W
32086	30 m	28	2,9 W
Seilpendel			
32087	24 m	28	2,9 W
32088	30 m	28	2,9 W

SICURO ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	E	LED	S~	P=
Wandanbau, Deckenanbau				
31116	24 m	28	7,4 VA / 3,5 W	
31117	30 m	28	7,4 VA / 3,5 W	
Seilpendel				
31118	24 m	28	7,4 VA / 3,5 W	
31119	30 m	28	7,4 VA / 3,5 W	

Montage-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr. EW 24m	Bestell-Nr. EW 30m	Beschreibung
	F94001	Deckeneinbauset
F94002		Deckeneinbauset

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr. EW 24m	Bestell-Nr. EW 30m	Beschreibung
	E16030M	Rettungszeichenfolienset
E16029M		Rettungszeichenfolienset
E16031M		Rettungszeichenfolie
	E16032M	Rettungszeichenfolie

POWERSEC GmbH
Brown-Boveri-Straße 8 / Stg.1
A-2351 Wr. Neudorf

Telefon: +43 2236 205 447 - 0
Internet: http://www.powersec.eu
E-Mail: office@powersec.eu