



## PLURALUCE65

### Gehäuse und Abdeckung im Flat-Design aus Edelstahlblech.

High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Versionen für Wand- und Deckenanbau

### MONTAGEARTEN



### TECHNISCHE DATEN

**Gehäuse:** Edelstahlblech, weiß (RAL 9003)  
Edelstahlblech, V2A

**Abdeckung:** PMMA, klar

**Linse:** PMMA, klar

**Lebensdauer  $L_{80B_{20}}$ :** 50.000 h

**Farbstabilität:** 3 SDCM



### EINZELBATTERIE

**Schaltung:**  
Dauer oder Bereitschaft

**Netzversorgung:**  
198 V–254 V/50 Hz

**Umgebungstemperatur:**  
LTO: -20 °C bis +50 °C  
Classic: 0 °C bis +40 °C

**Schutzklasse:**  
I

### DEZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:**  
24 V +/- 20% DC

**Netzversorgung:**  
24 V +/- 20% DC

**Umgebungstemperatur:**  
-20 °C bis +40 °C

**Schutzklasse:**  
III


### ZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:**  
176V–276V


**Netzversorgung:**  
198V–254V/50Hz

**Umgebungstemperatur:**  
-20 °C bis +40 °C


**Schutzklasse:**  
I




Asymmetrisch  
breitstrahlend




Symmetrisch  
breitstrahlend




Asymmetrisch  
tiefstrahlend



Symmetrisch  
tiefstrahlend



Deckenanbau



Ausleger



## EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h	Batterie	S~
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß								
37186	37187	37188	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A								
37192	37193	37194	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß								
37183	37184	37185	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A								
37189	37190	37191	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Autotest Batterie	Logica Batterie	S~
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß								
36090	36091	36092	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A								
36096	36097	36098	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß								
36087	36088	36089	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A								
36093	36094	36095	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA

## SICURO<sup>®</sup> DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß			
32044	1	238 lm	3,8 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A			
32046	1	238 lm	3,8 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß			
32048	1	225 lm	3,8 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A			
32050	1	225 lm	3,8 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß			
32043	1	240 lm	3,8 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A			
32045	1	240 lm	3,8 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß			
32047	1	270 lm	3,8 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A			
32049	1	270 lm	3,8 W

## SICURO<sup>®</sup> ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß				
31042	1	238 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A				
31044	1	238 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß				
31046	1	225 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Rettungswegbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A				
31048	1	225 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, weiß				
31041	1	240 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, V2A				
31043	1	240 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, weiß				
31045	1	270 lm	8,3VA	4,1 W
Wandanbau <sup>1</sup> / Deckenanbau für Flächenbeleuchtung, Version tiefstrahlend, V2A				
31047	1	270 lm	8,3VA	4,1 W

<sup>1</sup>Für Wandanbau zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
F95806-RAL9003	Ausleger, weiß	F95806-INOX	Ausleger, V2A




## PLURALUCE65

**Hohe Schutzart.** Gehäuse und Abdeckung im Flat-Design aus Edelstahlblech. High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx)

Version für Deckeneinbau

### MONTAGEARTEN



### TECHNISCHE DATEN

**Gehäuse:** Edelstahlblech, weiß (RAL 9003)  
Edelstahlblech, V2A

**Abdeckung:** PMMA, klar

**Linse:** PMMA, klar

**Lebensdauer  $L_{80B_{20}}$ :** 50.000 h

**Farbstabilität:** 3 SDCM



### EINZELBATTERIE

**Netzversorgung:** 198V–254V/50Hz

**Umgebungstemperatur:** LTO: -20 °C bis +50 °C  
Classic: 0 °C bis +40 °C

**Schaltung:** Dauer oder Bereitschaft

**Schutzklasse:** I

### DEZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:** 24 V +/- 20% DC

**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C

**Netzversorgung:** 24 V +/- 20% DC

**Schutzklasse:** III


### ZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:** 176 V–276 V


**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C

**Netzversorgung:** 198 V–254 V/50 Hz


**Schutzklasse:** I




Asymmetrisch  
breitstrahlend





Symmetrisch  
breitstrahlend



Asymmetrisch  
tiefstrahlend



Symmetrisch  
tiefstrahlend





## EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß								
37210	37211	37212	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A								
37216	37217	37218	1	238 lm	137 lm	38 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß								
37207	37208	37209	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A								
37213	37214	37215	1	240 lm	139 lm	39 lm	2 x LTO 7,2V / 0,5 Ah	4,85 VA

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h		Autotest		Logica	S~
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß										
36114	36115	36116	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A										
36120	36121	36122	1	238 lm	160 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß										
36111	36112	36113	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A										
36117	36118	36119	1	240 lm	162 lm	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	NiMH 7,2V / 1,2 Ah	8 VA

## SICURO<sup>LED</sup> DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß			
32052	1	238 lm	3,8 W
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A			
32054	1	238 lm	3,8 W
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß			
32051	1	240 lm	3,8 W
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A			
32053	1	240 lm	3,8 W

## SICURO<sup>LED</sup> ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, weiß				
31050	1	238 lm	8,3VA / 4,1 W	
Deckeneinbau für Rettungswegbeleuchtung, V2A				
31052	1	238 lm	8,3VA / 4,1 W	
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, weiß				
31049	1	240 lm	8,3VA / 4,1 W	
Deckeneinbau für Flächenbeleuchtung, V2A				
31051	1	240 lm	8,3VA / 4,1 W	