

## PLURALUCE

**Gehäuse im Flat-Design aus Stahlblech oder Polycarbonat und Frame-Display mit Rahmen aus Aluminium und integriertem Light-Guide-Panel aus opalem Kunststoff.** Homogene Lichtverteilung zur Realisierung einer optimalen Beleuchtung des Rettungszeichens. 1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Folien.

Versionen für Wand- und Deckenanbau oder Ausleger und mit Zubehör für Wandeinbau, Deckeneinbau oder Pendel

Version Sicuro24 auch für Einbau in Brandschutzwänden/  
Brandschutzdecken der Feuerwiderstandsklasse F30 oder F90

### MONTAGEARTEN



### MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



### TECHNISCHE DATEN

<b>Gehäuse:</b>	Stahlblech, grau (RAL 7035) (Wand) Polycarbonat, grau (RAL 7035) (Decke, Pendel, Ausleger)
<b>Rahmen:</b>	Aluminium, eloxiert
<b>Scheibe:</b>	Light-Guide-Panel
<b>Folie:</b>	PMMA, bedruckt
<b>Schutzart:</b>	IP40 (Wand), IP41 (Decke, Pendel, Ausleger)

**Lebensdauer L<sub>80 B<sub>50</sub></sub>:** 50.000 h

**Farbstabilität:** 3 SDCM



### EINZELBATTERIE


<b>Netzversorgung:</b> 198 V–254 V/50 Hz	<b>Umgebungstemperatur:</b> Classic: 0 °C bis +40 °C
<b>Schaltung:</b> Dauer oder Bereitschaft	<b>Schutzklasse:</b> I

### DEZENTRALE VERSORGUNG


<b>Netzversorgung:</b> 24 V +/- 20% DC	<b>Umgebungstemperatur:</b> -20 °C bis +40 °C
<b>Batterieverorgung:</b> 24 V +/- 20% DC	<b>Schutzklasse:</b> III

### ZENTRALE VERSORGUNG


<b>Netzversorgung:</b> 198 V–254 V/50 Hz	<b>Umgebungstemperatur:</b> -20 °C bis +40 °C
<b>Batterieverorgung:</b> 176 V–276 V	<b>Schutzklasse:</b> I




Wandanbau




Wandeinbau in Gerätedose




Deckenanbau




Deckeneinbau



Seilpendel



Rohrpendel



Ausleger

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer					Autotest		Logica	
Wandanbau / -einbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>1</sup>										
16707	16709	16711	20 m	16	1 h / 3 h	NiCd 7,2V / 0,75 Ah	NiMh 7,2V / 1,2 Ah	6 VA		
16706	16708	16710	30 m	24	1 h / 3 h	NiCd 7,2V / 0,75 Ah	NiMh 7,2V / 1,2 Ah	7 VA		
Deckenanbau / -einbau, Ausleger, Pendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>2</sup>										
16701	16703	16705	20 m	32	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	8 VA		
16700	16702	16704	30 m	48	1 h / 3 h	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	NiMh 7,2V / 0,6 Ah	10 VA		

## SICURO<sup>LED</sup> DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer			
Wandanbau / -einbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>1</sup>			
32035	20 m	16	1,7 W <sup>3</sup>
32034	30 m	24	2,2 W <sup>3</sup>
Deckenanbau / -einbau, Ausleger, Pendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>2</sup>			
32033	20 m	32	2,9 W
32032	30 m	48	4,3 W

## SICURO<sup>LED</sup> ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer				
Wandanbau / -einbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>1</sup>				
31035	20 m	16	4,8 VA / 1,8 W	
31034	30 m	24	5,8 VA / 2,5 W	
Deckenanbau / -einbau, Ausleger, Pendel (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) <sup>2</sup>				
31033	20 m	32	7,4 VA / 3,5 W	
31032	30 m	48	9,4 VA / 4,7 W	

<sup>1</sup> Für Wand- oder Deckeneinbaumontage ist die erforderlichen Einzel- oder Doppel-Gerätedose nach DIN 49073, z. B. Fabrikat Kaiser-Elektro, Artikel-Nr. 9062-02, 1056-04 bzw. 1556-04 (Massivwand) oder 1656-02, 9063-01 bzw. 9064-01(Hohlwand), nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bauseitig beistellen.

<sup>2</sup> Für Deckeneinbau- und Pendelmontage zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen

<sup>3</sup> Für Wand-/ Deckeneinbau oder -anbau in oder an Brandschutzwänden oder -decken mit der Feuerwiderstandsklasse F30 oder F90 nach DIN 4102-4 ist die erforderliche vom DIBt bauaufsichtlich zugelassene Gerätedose, z. B. Fabrikat Kaiser-Elektro, Artikel-Nr. 9463-01, 9463-02, 9464-01, 9464-02 bzw. 1564-01 (Wand) oder 9463-50 bzw. 9464-50 (Decke), nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bauseitig beistellen.

Im Lieferumfang enthalten		
Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 20 m	EW 30 m	
16770	16779	Rettungszeichenfolienset 1-seitige Kennzeichnung
16771	16780	Rettungszeichenfolienset 2-seitige Kennzeichnung

Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen		
Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 20 m	EW 30 m	
16772	16781	Rettungszeichenfolie
16773	16782	Rettungszeichenfolie
16774	16783	Rettungszeichenfolie
16775	16784	Rettungszeichenfolie
16776	16785	Rettungszeichenfolie
16777	16786	Rettungszeichenfolie
16778	16787	Rettungszeichenfolie

Zubehör bitte separat bestellen		
Bestell-Nr.	Beschreibung	
EW 20m	EW 30 m	
19384	19386	Deckeneinbauset
19380	19380	Rohrpendel, rund, 250 mm
19381	19381	Rohrpendel, rund, 500 mm
19382	19382	Rohrpendel, rund, 2.000 mm
19383	19383	Seilpendel 2.000 mm
19385	19387	Betoneingießgehäuse