



S-IN

Sicherheitsleuchte für Stufen. Gehäuse aus Aluminium mit Rahmen- oder Lamellenblende, wechselbar. Einbaugeschäse für Massivstufen im Lieferumfang enthalten.

Version für Stufeneinbau

MONTAGEARTEN



TECHNISCHE DATEN

Montage:	Stufeneinbau
Gehäuse:	Aluminium, grau (RAL 7030)
Abdeckung:	Aluminium-Druckguss, grau (RAL 7030)
Scheibe:	Glas, opal

Lebensdauer $L_{80B_{20}}$:	50.000 h
Farbstabilität:	3 SDCM



DEZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
24 V +/- 20% DC

Netzversorgung:
24 V +/- 20% DC

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C

Schutzklasse:
III


ZENTRALE VERSORGUNG

Batterieversorgung:
176 V–276 V


Netzversorgung:
198V–254V/50Hz

Umgebungstemperatur:
-20 °C bis +40 °C


Schutzklasse:
I



Lichtverteilungskurve



Stufeneinbau (massiv)



Stufeneinbau (hohl)

SICURO LED DEZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED 	Φ 	P=
Stufeneinbau für Rettungswegbeleuchtung			
32031	3	29 lm	4,3 W

SICURO LED ZENTRALE VERSORGUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED 	Φ 	S~ 	P=
Stufeneinbau für Rettungswegbeleuchtung				
31031	3	29 lm	8,9 VA / 4,5 W	