




## TRIANGLE


**Gehäuse aus Edelstahlblech in dreieckigem Design mit Lichtaustrittsfläche nach unten.** High-Power-LED mit Lichtlenkung durch spezielle Linsen für asymmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Wegen mit 1 lx) oder für symmetrische Lichtverteilung (Beleuchtung von Flächen mit 0,5 lx).

Versionen für Wandanbau oder mit zusätzlichem Zubehör für Poller

### MONTAGEARTEN



### MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



### TECHNISCHE DATEN

**Gehäuse:** Stahlblech, weiß (RAL 9003)  
Edelstahlblech, V2A

**Abdeckung:** PMMA, transparent

**Linse:** PMMA

**Lebensdauer  $L_{80B_{20}}$ :** 50.000 h

**Farbstabilität:** 3 SDCM



### EINZELBATTERIE

**Netzversorgung:** 198 V–254 V/50 Hz

**Umgebungstemperatur:** LTO: -20 °C bis +50 °C  
Classic: 0 °C bis +40 °C

**Schaltung:** Dauer oder Bereitschaft

**Schutzklasse:** I

### DEZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:** 24 V +/- 20% DC

**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C

**Netzversorgung:** 24 V +/- 20% DC

**Schutzklasse:** III


### ZENTRALE VERSORGUNG

**Batterieversorgung:** 176 V–276 V


**Umgebungstemperatur:** -20 °C bis +40 °C

**Netzversorgung:** 198V–254V/50Hz


**Schutzklasse:** I




Asymmetrisch  
breitstrahlend




Symmetrisch breit-  
strahlend bis 3,5m




Symmetrisch breit-  
strahlend bis 7m




Wandanbau (S24, S230, Classic-Batterie)



Wandanbau (Titanium-Batterie)



Polleranbau (S24, S230)



Einzelbatterie-Box (Classic-Batterie, IP65)



## EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h	Φ 8 h		S~
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß								
37270	37271	37272	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 113 lm	Rettungsweg 32 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 124 / 120 lm	Fläche 35 / 34 lm		
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A								
37273	37274	37275	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 113 lm	Rettungsweg 32 lm	2 x LTO 7,2 V / 0,5 Ah	4,85 VA
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 124 / 120 lm	Fläche 35 / 34 lm		

## CLASSIC EINZELBATTERIEVERSORGUNG

Autotest Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer	LED	Φ 1 h	Φ 3 h		Autotest	Logica	S~
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß									
36123	36124	36125	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 132 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA	
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 144 / 140 lm				
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A									
36129	36130	36131	1	Rettungsweg 196 lm	Rettungsweg 132 lm	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	NiMH 7,2 V / 1,2 Ah	8 VA	
				Fläche 214 / 209 lm	Fläche 144 / 140 lm				

## SICURO<sup>LED</sup> DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer	LED	Φ	P=
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß			
32057	1	Rettungsweg 196 lm	3,8 W
		Fläche 214 / 209 lm	
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A			
32058	1	Rettungsweg 196 lm	3,8 W
		Fläche 214 / 209 lm	

## SICURO<sup>LED</sup> ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer	LED	Φ	S~	P=
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, weiß				
31056	1	Rettungsweg 196 lm	8,3VA / 4,1 W	
		Fläche 214 / 209 lm		
Wandanbau für Rettungswegbeleuchtung oder Flächenbeleuchtung mit 3 wechselbaren Linsen, V2A				
31057	1	Rettungsweg 196 lm	8,3VA / 4,1 W	
		Fläche 214 / 209 lm		

Zubehör bitte separat bestellen

Bestell-Nr.	Beschreibung
F95940	Polter, weiß
F95941	Polter, V2A