


QUADER



Gehäuse aus Stahlblech in quadratischer Form mit quaderförmiger, opaler Abdeckung. 1-, 2- oder 3-seitige Rettungswegkennzeichnung durch selbstklebende Folien.

Versionen für Deckenanbau und mit zusätzlichem Zubehör für Pendel und Kette/Seil

MONTAGEARTEN



MONTAGEARTEN MIT ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Gehäuse: Stahlblech, weiß (RAL 9003)
Abdeckung: PMMA, opal
Folie: PVC, bedruckt
Lebensdauer $L_{80} B_{20}$: 50.000 h

Farbstabilität: 3 SDCM
Farbtemperatur: 4.000 K
Farbwiedergabeindex: 70
Optik-Schnittstelle: LIFE



Inbetriebnahme: Für Autotest sind Betriebsdauer, Betriebsart PS, Überwachungsgruppe und Testdauer nur per App B.connect über Smartphone lokal an Leuchte programmierbar.

EINZELBATTERIEVERSORGUNG





Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz
Schaltung: Dauer und Bereitschaft
Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I

DEZENTRALE VERSORUNG

Netzversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Batterieversorgung: 24 V +/- 20 % DC
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: III

ZENTRALE VERSORUNG

Netzversorgung: 198 V – 254 V/50 Hz
Batterieversorgung: 176 V – 276 V
Umgebungstemperatur: -20 °C bis +40 °C
Schutzklasse: I
Netzversorgung (alt.): 90 V – 254 V / 50/60 Hz
Batterieversorgung (alt.): 90 V – 276 V



Autotest / CableCom Bestellnummer	Logica Bestellnummer	Logica FM Bestellnummer		LED 	t 		S~
Deckenanbau (3-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹							
37072	37073	37074	44 m	2	1 h / 3 h / 8 h	LIFE 6,4 V / 1,5 Ah	8 VA

SICURO DEZENTRALE VERSORUNG

Sicuro24 Bestellnummer		LED 	P=
Deckenanbau (3-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹			
32024	22 m / 44 m	2	4,3 W

SICURO ZENTRALE VERSORUNG

Sicuro230 Bestellnummer		LED 	S~ 	P=
Deckenanbau (3-seitige Rettungswegkennzeichnung) ¹				
31024	22 m / 44 m	2	9,4 VA / 4,7 W	

¹ Für Pendel und Kette/Seil zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen. Der Pendelmontage-Adapter wird für alle Arten von Pendeln benötigt.



Rettungszeichen-Zubehör bitte separat bestellen			
Bestell-Nr.	Beschreibung		
EW 22 m	EW 44 m		
F15330M	F15325M	Rettungszeichenfolie	
F15331M	F15326M	Rettungszeichenfolie	
F15332M	F15327M	Rettungszeichenfolie	
F15329M	F15328M	Rettungszeichenfolie	

Zubehör bitte separat bestellen	
Bestell-Nr.	Beschreibung
F95210	Pendelmontage-Adapter
F95600	Rohrpendel, eckig, 250 mm
F95601	Rohrpendel, eckig, 500 mm
F95602	Rohrpendel, eckig, 1.000 mm
F95400	Rohrpendel, rund, 500 mm
F95406	Ösen-Set für Ketten- und Seilmontage