


## S-IN



**Sicherheitsleuchte für Stufen.** Gehäuse aus Aluminium mit Lamellen- und Rahmenblende, wechselbar. Einbaugeschäse für Massivstufen im Lieferumfang enthalten.

Version für Stufeneinbau

### MONTAGEARTEN



### TECHNISCHE DATEN

<b>Gehäuse:</b>	Aluminium, grau (RAL 7037)	<b>Lebensdauer <math>L_{80B_{20}}</math>:</b>	50.000 h
<b>Abdeckung:</b>	Aluminium-Druckguss, grau (RAL 7037)	<b>Farbstabilität:</b>	3 SDCM
<b>Scheibe:</b>	Glas, opal	<b>Farbtemperatur:</b>	6.500 K
		<b>Farbwiedergabeindex:</b>	70







### DEZENTRALE VERSORGUNG

<b>Netzversorgung:</b>	24 V +/- 20 % DC
<b>Batterieverorgung:</b>	24 V +/- 20 % DC
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20 °C bis +40 °C
<b>Schutzklasse:</b>	III

### ZENTRALE VERSORGUNG

<b>Netzversorgung:</b>	198 V – 254 V / 50 Hz
<b>Batterieverorgung:</b>	176 V – 276 V
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-20 °C bis +40 °C
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Netzversorgung (alt.):</b>	90 V – 254 V / 50/60 Hz
<b>Batterieverorgung (alt.):</b>	90 V – 276 V

Variante	
Sicuro24 – mit Lamellenblende	29 lm
Sicuro24 – mit Rahmenblende	133 lm
Sicuro230 – mit Lamellenblende	29 lm
Sicuro230 – mit Rahmenblende	133 lm





**SICURO** LED DEZENTRALE VERSORGUNG

<b>Sicuro24</b> Bestellnummer	<b>LED</b> 	$\Phi=$ 	<b>P=</b> 
Stufeneinbau <sup>1</sup>			
<b>32031</b>	3	29 lm (Lamellenblende) 133 lm (Rahmenblende)	4,3 W

<sup>1</sup> Stufeneinbau massiv und hohl möglich.

**SICURO** ZENTRALE VERSORGUNG

<b>Sicuro230</b> Bestellnummer	<b>LED</b> 	$\Phi=$ 	<b>S~</b> 	<b>P=</b> 
Stufeneinbau <sup>1</sup>				
<b>31031</b>	3	29 lm (Lamellenblende) 133 lm (Rahmenblende)	8,9 VA / 4,5 W	



Im Lieferumfang enthalten	
Bestell-Nr.	Beschreibung
-	Einbauset für Massivstufen
-	Einbauset für Hohlstufen