



IP40

IK03

20 m
30 m

-20 °C
+40 °C



Gehäuse im Flat-Design aus Stahlblech oder Polycarbonat und Frame-Display mit Rahmen aus Aluminium und integriertem Light-Guide-Panel aus opalem Kunststoff. Homogene Lichtverteilung zur Realisierung einer optimalen Beleuchtung des Rettungszeichens.



1- oder 2-seitige Rettungswegkennzeichnung durch wechselbare Rettungszeichenfolien

Technische Daten

Montage Wand- & Deckenanbau und Ausleger, mit opt. Zubehör für Deckeneinbau und Pendel

Gehäuse Stahlblech, grau (RAL 7035) (Wand), Polycarbonat, grau (RAL 7035) (Decke, Pendel, Ausleger)

Rahmen Aluminium, eloxiert

Displayscheibe Light-Guide-Panel (Displayscheibe) / Polycarbonat (Folie, bedruckt)

Lebensdauer 50.000 h (L80B20)

Farbstabilität 3 SDCM

Farbtemperatur 5.000 K

Farbwiedergabeindex 80

Dezentrale Versorgung

Netzversorgung 24 V +/- 20 % DC

Batterieversorgung 24 V +/- 20 % DC

Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Schutzklasse III

Zentrale Versorgung


Netzversorgung 198 V – 254 V / 50 Hz

Batterieversorgung 176 V – 276 V


Umgebungstemperatur -20 °C bis +40 °C

Schutzklasse I (Wand), II (Decke, Pendel, Ausleger)


Wandanbau




Deckenanbau




Ausleger




Seilpendel




Rohrpendel, rund




Wandanbau mit Gerätedose




Deckenanbau mit Gerätedose



Ausleger mit Gerätedose



Deckeneinbau, hohl



Ausschnitt: 308 x 48 mm (19384)
378 x 48 mm (19386)

	Bestellnummer LG24	Erkennungs- weite	Anzahl LEDs	Leuchtenleistung im Batteriebetrieb (DC)
LG24	Wandanbau (1-seitige Rettungswegkennzeichnung) ^{2,3}			
	32035	20 m	16	1,7 W
	32034	30 m	24	2,2 W
	Deckenanbau, Ausleger (2-seitige Rettungswegkennzeichnung) ^{1,2,3}			
	32033	20 m	32	2,9 W
	32032	30 m	48	4,3 W

¹ Für Deckeneinbau und Pendel zusätzlich erforderliches Zubehör bitte separat bestellen.

² Für Wandanbau, Deckenanbau und Ausleger mit Gerätedose an Wänden / Decken sind die erforderlichen Einzel-Gerätedosen, z. B. Hersteller KAISER, nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bauseitig beistellen.

Einzel-Gerätedose, für Massivwand, Tiefe 46 mm, Einbauöffnung 60 mm, Farbe(n) Schwarz
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 1056-04

Einzel-Gerätedose, für Massivwand, Tiefe 66 mm, Einbauöffnung 60 mm, Farbe(n) Schwarz

Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 1556-04
Einzel-Gerätedose, für Massivdecke (Beton), Tiefe 41 mm, Einbauöffnung 60 mm, Farbe(n) Grün/Gelb
Hersteller: KAISER

Hersteller-Artikel-Nr.: 1255-43
Einzel-Gerätedose, für Hohlwand und Hohldecke, Tiefe 49 mm, Fräslloch 68 mm, Farbe(n) Orange
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9063-02

Einzel-Gerätedose, für Hohlwand und Hohldecke, Tiefe 62 mm, Fräslloch 68 mm, Farbe(n) Orange
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9064-02

³ Für Wandanbau, Deckenanbau und Ausleger mit Gerätedose an Brandschutzwänden / Brandschutzdecken sind die erforderlichen Einzel-Gerätedosen mit bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, z. B. Hersteller KAISER, nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte bauseitig beistellen.

Einzel-Gerätedose, EI30-EI120, für Massivwand, Tiefe 60 mm, Einbauöffnung 60 mm, Farbe(n) Schwarz/Weiß
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 1564-01

Einzel-Gerätedose, EI30-EI120 und F30-B/F60-B, für Hohlwand, Tiefe 44 mm, Fräslloch 74 mm, Farbe(n) Schwarz/Weiß
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9463-01

Einzel-Gerätedose, EI30-EI120 und F30-B/F60-B, für Hohlwand, Tiefe 54,5 mm, Fräslloch 74 mm, Farbe(n) Schwarz/Weiß
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9464-01

Einzel-Gerätedose, EI30-EI90, für Hohlwand, Tiefe 62 mm, Fräslloch 68 mm, Farbe(n) Schwarz/Rot
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9464-02

Einzel-Gerätedose, EI30-EI90, für Hohlwand, Tiefe 49 mm, Fräslloch 68 mm, Farbe(n) Schwarz/Rot
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9463-02

Einzel-Gerätedose, F30-F90, für Hohldecke, Tiefe 44 mm, Fräslloch 74 mm, Farbe(n) Schwarz
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9463-50

Einzel-Gerätedose, F30-F90, für Hohldecke,

Tiefe 54,5 mm, Fräslloch 74 mm, Farbe(n) Schwarz
Hersteller: KAISER
Hersteller-Artikel-Nr.: 9464-50

OPTIONALES ZUBEHÖR – bitte separat bestellen

RETTUNGSZEICHEN-ZUBEHÖR

-  Rettungszeichenfolie 20 m – Best.-Nr. **16772** / 30 m – Best.-Nr. **16781**
-  Rettungszeichenfolie 20 m – Best.-Nr. **16773** / 30 m – Best.-Nr. **16782**
-  Rettungszeichenfolie 20 m – Best.-Nr. **16774** / 30 m – Best.-Nr. **16783**
-  Rettungszeichenfolie 20 m – Best.-Nr. **16775** / 30 m – Best.-Nr. **16784**
-  Rettungszeichenfolie 20 m – Best.-Nr. **16776** / 30 m – Best.-Nr. **16785**
-  Rettungszeichenfolie 20 m – Best.-Nr. **16777** / 30 m – Best.-Nr. **16786**
-  Rettungszeichenfolie 20 m – Best.-Nr. **16778** / 30 m – Best.-Nr. **16787**

AUSLEGER 20 m und 30 m – Best.-Nr. **F95944**

DECKENEINBAUSET

für Hohldecken 20 m – Best.-Nr. **19384** / 30 m – Best.-Nr. **19386**

BETONEINGIESSGEHÄUSE für Massivdecken 20 m – Best.-Nr. **19385** / 30 m – Best.-Nr. **19387**

ROHRPENDEL

rund, 250 mm – Best.-Nr. **19380**

rund, 500 mm – Best.-Nr. **19381**

rund, 1.000 mm – Best.-Nr. **19382**

SEILPENDEL

kürzbar, max. 2.000 mm – Best.-Nr. **19383**

ZUBEHÖR – im Lieferumfang enthalten



RETTUNGSZEICHENFOLIENSET

1-seitige Rettungswegkennzeichnung
nach rechts, nach links, nach unten, nach oben
20 m – Best.-Nr. **16770**
30 m – Best.-Nr. **16779**